


电 机	参 数
额定电压	220V
额定输出功率	730W
额定转速	2000rpm
额定转矩	3.5N·m
峰值转矩	10.5N·m
额定电流	3.0A
峰值电流	9.0A
转子惯量	$3.4x10^{-4}kg \cdot m^2$
力矩系数	1.2N.m/A
反电势	67V/krpm
极对数	<b>4</b> 对极
线间电阻 (20℃)	4.06Ω
线间电感 (20℃)	9.7mH
电气时间常数	2.39ms
编码器规格	增量式
绝缘等级	F
防护等级	IP65



动力线



 AMP-1
 蓝线U
 @1

 AMP-2
 红线V

 AMP-3
 黄线W
 @2

 AMP-4
 黄绿线PE

编码器线



AMP-1	黑色屏蔽线
AMP-2	红线VCC
AMP-3	棕线电池盒+
AMP-4	黄线B
AMP-5	黑白线GND
AMP-6	族线Δ

借 **(通)** 用 件 登 记

旧底图总号

底图总号

签字

日 期

档案员 日 期

技术要求

1.电机表面无油污,刮伤,铭牌标识清晰;

2. 电气性能:

绕组对机壳绝缘电阻≥50MΩ/DC500V; 绕组对机壳介电强度≤5mA/AC1500V/1S,不应击穿;

3. 从轴伸端看电机轴的旋转方向为: 逆时针方向。

0					规格书						孚朗茨 (深圳) 技术有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号标准化	签名							伺服电机	
以订			/小作化		阶	段	标	记	数量	比例	FZ-M4-73B-090-03520-17-A0	
审 核										1:1	090-03520-A0	
工艺			批准		扌	ţ :	1 张 第		第二	张	030 03320 NO	